

# Nowe głowice sterujące W stacjach DW



## Zalety nowej głowicy sterującej zmiękczaczy serii ECO DW

### POLSKIE MENU !!!!

- Zwarta sprawdzona konstrukcja
- tłok pokryty teflonem, rozwiązanie zapewniające dobre parametry pracy:
- przepływu-pracy 4500 l/h ( szczytowe 5900 l/h )
- przepływ płukania wstecznego -1600 l/h
- możliwość ręcznej zmiany cykli pracy
- 48 godzinny podtrzymanie ustawień godzinowych w przypadku przerw w dostawie prądu

Zawór MIX do podmieszania wody surowej zapobiegający niekontrolowanemu dolewaniu wody do zbiornika solanki

łatwiejszy montaż:

- Podłączenia hydrauliczne na szybkozłączki
- krótki łatwo odpinalny zawór typu bypass tylko 12,5 cm
- w pełni sterowne cykle pracy (wybór trybów regeneracji - czasowo-objętościowa , mieszana, bezzwłoczna, opóźniona )

łatwiejszy serwis:

- łatwy dostęp do inżektora
- prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części )
- jedna elektroniczna płytka sterująca
- możliwość manualnej zmiany cykli pracy

[www.domwody.pl](http://www.domwody.pl)