

DOM WODY SMART BLUE CARBON



NOWA
SERIA

NOWE INTELIGENTNE URZĄDZENIE Z LINII SMART BLUE

Skomplikowana technologia którą udało się dzięki pracy inżynierów przekazać w bardzo prosty sposób.

3 STOPNIE OCZYSZCZANIA WODY

1. Żywica zmiękczająca wodę całkowicie zapobiega wytwarzaniu się kamienia kotłowego.
2. Węgiel aktywny, którego jednym z głównych zastosowań jest usuwanie substancji odpowiedzialnych za zły smak, zapach i barwę wody. Węgiel aktywny usuwa lub zmniejsza stężenie wielu lotnych związków organicznych, pestycydów i herbicydów. Usuwa także chlor.
3. Złoże KDF (Kinetic Degradation Fluxion) ma właściwości bakteriostatyczne oraz usuwa bądź redukuje metale ciężkie.

NOWA GŁOWICA STERUJĄCA SMART BLUE

- Nie ma potrzeby wyliczania ilości wody między regeneracjami ani żadnych innych parametrów, wystarczy wprowadzić do głowicy twardość wody surowej i cieszyć się bezobsługową pracą urządzenia.
- Budowa głowicy oparta na technologii dysków ceramicznych, które uszczelniają się bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych uszczelek
- Głowica pracuje w trybie inteligentnym - kalkulując średnie zużycie wody w ten sposób optymalnie i ekonomicznie steruje pracą urządzenia
- Możliwość kontroli wszystkich parametrów pracy urządzenia
- Automatyczny tryb wakacyjny
- Duży, przejrzysty wyświetlacz
- Do każdego urządzenia można dołożyć moduł WIFI, który pozwala na śledzenie wszystkich etapów pracy urządzenia w specjalnej aplikacji w telefonie. Klient dostaje także czytelne powiadomienia np. o braku soli.

GŁOWICE STERUJĄCE

DOM WODY SMART BLUE
CARBON

DOM WODY



Dane techniczne

Objętość żywicy / KDF (L) Całkowita / żywica zmiękczająca /węgiel aktywny	30 / 20 / 10
Typ obudowy	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę [cale]	10 x 35
Przyłącze IN/OUT (cale)	3/4" i 1"
Przyłącze ścieków (cale)	1/2"
Przyłącze solanki (cale)	3/8"
Wymiary wys./szer./gł. (mm)	1045/410/516
Zasilanie	100 - 240 V 50 ~ 60Hz
Napięcie wyjściowe	12V 1,5A
Temperatura pracy (°C)	5 - 38
Zakres ciśnienia pracy (bar)	2 - 6
Przepływ nominalny [m ³ /h]	1,5
Czas regeneracji (min)	85
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow Objętościowy Up-Flow
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody
Języki menu	Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niemiecki, Słowacki, Rosyjski
Dodatkowe funkcje	Możliwość ustawienia twardości wody po urządzeniu za pomocą pokrętła. Możliwość podłączenia urządzenia dezynfekującego. Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji. By-pass w zestawie.

NAJBLIŻSZY PARTNER

